

Jetzt
in 20
Farben!

Der Super-Kitt für Ihre Fenster

Die ideale Lösung für die Herstellung und
Restaurierung historischer Fenster und Türen.



- ✓ wartungsfrei
- ✓ witterungs- und UV-beständig
- ✓ VSG-verträglich
- ✓ lösungsmittelfrei
- ✓ historische Fenster
- ✓ Denkmalschutz
- ✓ überstreichbar (nicht erforderlich)
- ✓ große Farbauswahl



Mehr entdecken auf kawo.de

Darum ist Elastokitt so beliebt!

**Hier finden Sie unsere
Anleitung auf Youtube**

So wird unser
Elastokitt
verarbeitet!



Langlebigkeit

Elastokitt ist besonders langlebig im Vergleich zu herkömmlichen Kitten, was ihn zu einer idealen Wahl für den langfristigen Schutz und Erhalt historischer Gebäude macht. Er kann durch sein elastisches Verhalten die Bewegungen im Kittbett beim Einsatz von Isoliergläsern wesentlich besser auffangen als die bisherigen starren Ölkitt. Daher empfehlen wir bei Verglasungen mit Isoliergläsern explizit unser KAWO Elastokitt.

Farbvielfalt

Elastokitt ist in den gängigen Standardfarben und in jeder Wunschfarbe erhältlich. Daher wird er von unseren Kunden vorzugsweise mit dem gewählten Farbton verarbeitet. Ein Überstreichen entfällt somit gänzlich.

Wartungsfrei

Elastokitt ist ein hochwertiger gebrauchsfertiger Fensterkitt der bequem aus der Kartusche oder aus dem Folienbeutel verarbeitet wird. Er härtet unter dem Einfluss der Luftfeuchtigkeit zu einer elastischen Kittfuge mit hoher mechanischer Festigkeit aus. Elastokitt ist zudem witterungs- und UV-beständig, sodass er über einen langen Zeitraum hinweg seine Leistungsfähigkeit behält.

Historische Fenster

Unser Elastokitt wurde speziell für die Herstellung und Sanierung von historischen Stahl-, Beton- und Holzfenstern entwickelt. Er eignet sich hervorragend für Reparaturverglasungen und den Einsatz in denkmalgeschützten Objekten. Zudem ist auch eine VSG-Verträglichkeit gewährleistet.

Diese Standardfarben sind

ab Lager sofort verfügbar!

	altweiß	RAL 9012		terrabraun	RAL 8028
	verkehrsweiß	RAL 9016		graubraun	RAL 8019
	reinweiß	RAL 9010		tannengrün	RAL 6009
	perlweiß	RAL 1013		grauweiß	RAL 9002
	elfenbein	RAL 1014		lichtgrau	RAL 7035
	braunbeige	RAL 1011		kieselgrau	RAL 7032
	ockerbraun	RAL 8001		steingrau	RAL 7030
	oxidrot	RAL 3009		telegrau	RAL 7046
	rehbraun	RAL 8007		anthrazit	RAL 7016
	nussbraun	RAL 8011		schwarz	RAL 9005

Von Experten vertraut

KAWO Elastokitt ist seit mehr als 15 Jahren auf dem Markt und wird von Denkmalschützern auf breiter Front verarbeitet. Es wurde in zahlreichen Projekten eingesetzt, darunter folgende Referenzobjekte:

Universität Hannover

Das Welfenschloss, Hauptgebäude der Leibniz Universität Hannover, beeindruckt durch seine Architektur und markanten Fenster, die im typisch neugotischen Stil mit spitzbogigen Formen und vertikaler Linienführung gestaltet sind.



Stuttgarter Schloss

Das Neue Schloss Stuttgart, eines der bedeutendsten Barockbauwerke Süddeutschlands, besticht durch seine eleganten Fenster. Diese rechteckigen, großzügig dimensionierten Fenster lassen viel Licht in die Prunkräume und bieten Ausblick auf die Schlossgärten und den Schlossplatz.



Fachwerkhäuser

Die Restaurierung von Fenstern in Fachwerkhäusern erfordert besondere Sorgfalt, um die historische Substanz und Ästhetik zu erhalten. Elastokitt eignet sich hervorragend für die Abdichtung solcher Fenster im Denkmalschutz, da er Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit standhält, ohne spröde zu werden, im Gegensatz zu herkömmlichen Kittarten.



Elastokitt

Wartungsfreier Fensterkitt



Dieses Produkt erhalten Sie auch als Sonderanfertigung in jeder Farbe nach RAL, NCS oder Muster.

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte . . . ca. 1,2 g/cm³

Shore-A-Härte ca. 40

Hautbildung ca. 30 Min.

Durchhärtung 2-3 mm/Tag

Temperaturbeständigkeit . . ca. -40 °C bis +150 °C

Verarbeitungstemperatur . . von +5 °C bis +40 °C

Lagerung kühl und trocken

Haltbarkeit Je nach Farbe 6 – 9 Monate.
Weitere Informationen im Produktdatenblatt.

Farbe		310 ml Kartusche	VE	620 ml Folienbeutel	VE
altweiß	RAL 9012	3552107700	20	3552109300	20
verkehrsweiß	RAL 9016	3550187700	20	---	
reinweiß	RAL 9010	3550197700	20	---	
perlweiß	RAL 1013	3552607700	6	---	
elfenbein	RAL 1014	3551707700	6	---	
braunbeige	RAL 1011	3550467700	6	---	
ockerbraun	RAL 8001	3551507700	6	---	
oxidrot	RAL 3009	3553807700	6	---	
rehbraun	RAL 8007	3552997700	6	---	
nussbraun	RAL 8011	3550587700	6	---	
terrabraun	RAL 8028	3550567700	6	---	
graubraun	RAL 8019	3550577700	6	---	
tannengrün	RAL 6009	3551997700	6	---	
grauweiß	RAL 9002	3553167700	6	---	
lichtgrau	RAL 7035	3556307700	6	---	
kieselgrau	RAL 7032	3556487700	6	---	
steingrau	RAL 7030	3556497700	6	---	
telegrau	RAL 7046	3556597700	6	---	
anthrazit	RAL 7016	3551607700	6	---	
schwarz	RAL 9005	3550607700	6	---	
Sonderfarbe nach RAL / NCS		auf Anfrage		ab 150 Stk.	20

Palettenmenge

1200

600

Interessiert?

Bestellen Sie direkt!

Karl Wolpers GmbH & Co. KG

Bavenstedter Str. 73

31135 Hildesheim

Tel: +49 5121 7619-230

dichtstoffe@kawo.de

kawo.de



Folge uns!